



PVC ESPUMADO

Descripción:

Es un termoplástico muy ligero, de espuma de cloruro de polivinilo de celda cerrada. Se puede cortar, perforar, doblar, termo formar y pintar.

Disponible en 12 colores diferentes con acabado mate además de blanco y negro.

La variedad de espesores y tamaños lo hace ideal para muchos usos o aplicaciones diferentes como: exhibidores y kioscos, Puntos de venta, Señalización interior y exterior, Señalización estructural, Serigrafía, Impresión digital directa, Montaje de vinilos, Montaje de fotos, etc,...

Tenga cuidado de no usar un panel demasiado delgado en exterior. Al material le afecta la exposición permanente a temperatura y trabaja con ella: contrae con frío y dilata con calor.

Tiene bajos niveles de absorción de agua, Baja flamabilidad: certificado UL94 V0, buen aislante térmico y acústico, aprobado por FDA para contacto con alimentos, acepta una gran cantidad de tintas de impresión. No se recomienda su corte con Laser debido a que desprende HCl – ácido clorhídrico que resulta ser toxico en caso de ser inhalado.

Propiedades Físicas:

Peso Especifico	0.65 g/cm ³
Temperatura de formación optima	78 °C
Resistencia química	Buena
Intemperismo	Variable en función de condiciones de uso

Disponibilidad:

Tamaño de hoja	1.22 m x 2.44
Espesores	1 a 25 mm
Variedad	12 Colores diferentes
Tamaños especiales	Bajo pedido - aplican restricciones

*Esta información se da de buena fe. El cliente deberá hacer sus propias pruebas y determinar adaptabilidad al uso.